

INSTRUKCJA: **SUBLI-LIGHT (NO-CUT) & SUBLI-LIGHT (NO-CUT) GLITTER**

1-PAPER-SYSTEM

NA BIAŁE I JASNE TKANINY BAWELNIANE, POLIESTER, NYLON I DREWNO



USTAWIENIA DRUKU:

- odbicie lustrzane



WYKONYWANIE NADDRUKU:

- rozgrzać prasę do podanej temperatury transferu
- przed transferem przeprasować koszulkę przez 5 sekund
- położyć papier z nadrukiem na koszulce
- czas transferu 30 sekund
- płynnym ruchem usunąć papier z koszulki (nie należy podnosić koszulki z prasy przez zdjęciem papieru transferowego)
- nadruk należy utrwalić przy pomocy papieru Matt Finish lub Glossy Finish przez 30 sekund z dużym naciskiem prasy, utrwalenie podnosi odporność nadruku na spieranie
- kiedy koszulka jest jeszcze ciepła należy ją delikatnie porozciągnąć, aby nadruk był miękki



USTAWIENIA TRANSFERU:

	PRASA PNEUMATYCZNA	PRASA RĘCZNA
NACISK	3-4 bar / 44-58 PSI	średni - duży
TEMPERATURA	170°C / 338°F	170°C / 338°F
CZAS	30 sekund	30 sekund
WYKOŃCZENIE	30 sekund / duży nacisk	30 sekund / maksymalny nacisk



PRANIE:

- do 30°C w trybie prania w ciepłej wodzie



PRASOWANIE:

- po lewej stronie lub przez papier do pieczenia



INFORMACJE DODATKOWE:

- projekt musi być wykonany wyłącznie z użyciem minimum 100% koloru



INFORMACJE DODATKOWE:

- im dłuższy czas pomiędzy drukiem, a transferem tym mniejsze będzie nasycenie kolorów



Przed rozpoczęciem masowej produkcji rekomendujemy wykonanie prób transferu oraz trwałości nadruku na wybranym materiale. W przypadku wykonywania nadruków z przodu i z tyłu koszulki, każdy transfer należy wykonywać osobno. W przypadku żółknięcia koszulki podczas transferu należy ją przykryć kawałkiem tkaniny.